

Bugnot erdészeti szárzúzó BFLH

A BFLH egy hidraulikusan hajtott fix kalapácsos erdészeti szárzúzó, amely homlokrakodókhoz vagy láncalpas rakodókhoz készült, elől csatlakoztatva tolva vagy húzva is használható.



- Hatékony és erőteljes meghajtás – 85 cm³-es változtatható lökettérfogatú motor
- Masszív, biztonságos kalapácsrögzítés és gyorscserélő rendszer
- Közúti és feldolgozási képesség
- Őrlőkamra ellenkésekkal felszerelve
- Fix gereblye (hidraulikus gereblye opcionális)
- Erdészeti karmok a gereblyére (opcionális)
- Állítható csúszótalpak (3 pozíció: -2,5 cm / 0 / +2,5 cm)
- Karbid oldalsó kaparók alapfelszereltségben
- Védőláncsor alapfelszereltségben
- Alap felszereltségben 250 bar nyomású tömlők (400bar nyomású opcionális)

Típus	BFLH		
Model	1525	1735	1945
Rotor szélessége (mm)	1130	1340	1550
Teljes szélesség (mm)	1490	1700	1940
Max. munkamélység (mm)	50	50	50
Szíjak száma 45cm ³ motor esetében	1x5 XPB	1x5 XPB	1x5 XPB
Szíjak száma 63cm ³ és 85cm ³ motor esetében	1x6 XPB	1x6 XPB	1x6 XPB
Kalapácsok száma T60 rotor esetén	20	24	28
Súly megközelítőleg (kg)	1050	1150	1250

Ezek a szárzúzók 45 cm³-es vagy 63 cm³-es állandó lökettérfogatú motorral, illetve 85 cm³-es változó lökettérfogatú motorral szerelhetők, amely körülbelül 40%-kal nagyobb nyomatékot biztosít (lásd az alábbi táblázatot).

	Olajigény (liter/perc)		Nyomás (Bar)	
	Min.	Max.	Min.	Max.
45cm³	80	110	180	400
63cm³	110	130	180	400
85cm³ változó lökettérfogatú motor	80	150	180	400




Az optimális zúzási teljesítmény érdekében a szárzúzó ellenkésekkel van felszerelve a rotor előtt és fölött, valamint a hidraulikusan működtetett hátsó ajtón is.



Kétféle rotorral rendelhető:



Rotor T60- Két spirálos rotor



Rotor T60S3- Három spirálos rotor

Lesný drvič Bugnot BFLH

BFLH je hydraulicky poháňaný lesný drvič s pevným kladivom určený pre čelné nakladače alebo pásové nakladače, ktorý možno použiť ako predný tlačný stroj alebo ťahové vozidlo.



- Efektívny a výkonný pohon – motor s premenlivým objemom 85 cm³
- Robustné a bezpečné upevnenie kladiva a systém rýchlej výmeny
- Schopnosť drvenia a spracovania kameňa
- Frézovacia komora vybavená protinožmi
- Pevné hrable (hydraulické hrable voliteľné)
- Lesnícke pazúry pre hrable (voliteľné)
- Nastaviteľné lyžiny (3 polohy: -2,5 cm / 0 / +2,5 cm)
- Karbidové bočné škrabky štandardne
- Ochranná reťaz štandardne
- Hadice 250 bar štandardne (voliteľné 400 bar)

Typ	BFLH		
Model	1525	1735	1945
Šírka rotora (mm)	1130	1340	1550
Celková šírka (mm)	1490	1700	1940
Max. pracovná hĺbka (mm)	50	50	50
Počet remeňov v prípade motora 45cm ³	1x5 XPB	1x5 XPB	1x5 XPB
Počet remeňov v prípade motora 63cm ³ a 85cm ³	1x6 XPB	1x6 XPB	1x6 XPB
Počet kladív v prípade rotora T60	20	24	28
Hmotnosť približne (kg)	1050	1150	1250

Tieto drviče môžu byť vybavené motorom s pevným objemom 45 cm³ alebo 63 cm³, alebo motorom s premenlivým objemom 85 cm³, ktorý poskytuje približne o 40 % vyšší krútiaci moment (pozri tabuľku nižšie).

	Prietok oleja (lit/ min.)		Tlak (Bar)	
	Min.	Max.	Min.	Max.
45cm³	80	110	180	400
63cm³	110	130	180	400
85cm³ motor s premenlivým objemom	80	150	180	400



Pre optimálny drviaci výkon je drvič vybavený protinožmi pred a nad rotorom, ako aj na hydraulicky ovládanom zadnom čele.



Dostupné s dvoma typmi rotorov:



Rotor T60



Rotor T60S3